

**Коммерческое предложение от 18.05.2024****Котел пищеварочный KAYMAN КПЭ-160-М****Цена с НДС: 138 179 руб.****Артикул: 971588****Есть в наличии**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Гарантия               | 12 мес.       |
| Страна-производитель   | Россия        |
| Опрокидывание          | ручное        |
| Количество ТЭНов       | 6             |
| Диаметр котла, мм      | 652           |
| Тип подключения        | электричество |
| Объем, л               | 160           |
| Тип                    | стационарный  |
| Подключение, В         | 380           |
| Мощность, кВт          | 15            |
| Ширина, мм             | 940           |
| Глубина, мм            | 840           |
| Высота, мм             | 1100          |
| Вес (без упаковки), кг | 170           |
| Вес (с упаковкой), кг  | 190           |

Пищеварочный котел [KAYMAN КПЭ-160-М](#) предназначен использоваться на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления первых, вторых, третьих блюд, варки овощей и кипячения воды. Автоматическое управление, 3 режима нагрева (слабый, средний, максимальный). Более быстрый нагрев и более длительное остывание содержимого. Вода частично заполняет пространство между внутренним и наружным корпусами, создавая эффект паровой рубашки и обеспечивая равномерный обогрев котла. Котел имеет сварную конструкцию из варочной емкости, наружного корпуса, облицовки и подставки. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304 (толщина 1.5 мм).

*В комплект поставки входит монокран для заливки воды в пароводяную рубашку и чашу котла.*

**Технические характеристики:**

- Имеется метка верхнего уровня залива воды
- Системы защиты:
  - Датчик сухого хода (предохраняет ТЭНы от перегорания)
  - Клапан предохранительный (срабатывание клапана при достижении давления 0,05-0,065мПа)
  - Манометр электроконтактный (предел срабатывания 0,02-0,045 мПа)

- Время разогрева: 60 мин.
- Номинальная потребляемая мощность:
  - Одного ТЭНа: 3 кВт
  - Одного блока ТЭНов: 9 кВт
  - Суммарная: 18 кВт
- Рабочее давление в пароводяной рубашке: от 20 до 45 кПа
- Кран для слива жидкости из котла: 1 1/2"
- Объем заливаемой воды в пароводяную рубашку: 11,5 л
- Габариты в упаковке: 950x850x1120 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.