

Коммерческое предложение от 18.05.2024**Пароконвектомат Retigo O611B VISION II****Цена с НДС: 385 000 руб.****Артикул: 579652****Уточняйте**

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Чехия
Способ образования пара	бойлер
Количество уровней	7
Тип гостроемкости/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	65
Панель управления	Touch Screen
Температурный режим, °C	от 30 до 300
Управление	электронное
Тип подключения	электричество
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	10.9
Ширина, мм	933
Глубина, мм	818
Высота, мм	786
Вес (без упаковки), кг	122
Вес (с упаковкой), кг	134.2

Пароконвектомат **Retigo O611B VISION II** серии **Orange Vision II** предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на фабриках-кухнях, предприятиях общественного питания и торговли. Оборудование заменяет сразу несколько видов приборов: плиту, конвекционную печь, жарочный шкаф, духовку, опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел и фритюрницу. Приготовленные в пароконвектомате блюда сохраняют все полезные вещества. Модель оснащена цифровым дисплеем.

Комплектация:

- Душ
- Четырехзонный температурный щуп

Режим работы:

- Конвекция: 30-300 °C
- Комбинированный режим: 30-300 °C

- Пар: 30-130 °C
- Регенерация / банкетная система - выдача больше порций за короткое время

Инновационная система парообразования:

- Автоматический подогрев / охлаждение - компенсация изменений температуры, связанных с открыванием устройства
- Autoclimate - контроль насыщенности пара

SMART INVESTMENT:

- Active cleaning system - автоматическая очистка с минимальной затратой воды
- EcoLogic system - рекуперация и значительная экономия электричества
- Water Saving System (WSS) - минимизация потребления воды

Оснащение:

- Вентилятор с автореверсом - равномерность пропекания
- Гигиеническая варочная камера с закругленными углами
- Безупречная подсветка пространства галогенными лампами
- Съёмный дверной уплотнитель
- Двойное, открывающееся стекло на двери - ограничивает утечку тепла

Управление:

- Автоматический старт

Сервис:

- Calcium Control System (CCS) - контроль уровня накипи
- Boiler Control System (BCS) - автоматический контроль бойлера
- Service and Diagnostic System (SDS) - автоматический диагностический анализ ошибок

Данные:

- USB-интерфейс - легкое перенесение данных в пароконвектомат и из него
- LAN - возможность подключения к сети, коммуникация через интернет

VISION DESIGN:

- Уникальное изогнутое внешнее стекло двери - минимальный риск ожога

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.